

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P L U M L O V

stavební odbor - stavební úřad

798 03 Plumlov, Rudé armády 302, tel.: 582 393 191, mob.: 773 337 840-42,

e-mail: ivana.maleckova@mestoplumlov.cz

Sp.zn.: Výst./2208/2020/4

Č.j. : 0046/2021/MUPL

Vyřizuje: Ivana Malečková

Plumlov, dne 8. 1. 2021

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu Plumlov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 2. 11. 2020 podala společnost, od 1. 1. 2021 uváděná jako společnost

EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická 1873/36, 602 00 Brno,

kterou zastupuje na základě plné moci společnost

ENERGY PROJECT, s.r.o., Ing. Michal Zahradník, IČO 28306627, Vrahovická 4251/18, 796 01 Prostějov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

**Ohrozim, nová TS + VN, DS NN, Černý
Ohrozim**

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 281/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 63/1 (zahrada), parc. č. 63/3, parc. č. 73/1 (zahrada), parc. č. 708/28 (ostatní plocha), parc. č. 714/2 (orná půda), parc. č. 717/2 (trvalý travní porost), parc. č. 745/2 (orná půda), parc. č. 1483/1 (ostatní plocha), parc. č. 1483/2 (ostatní plocha), parc. č. 1536/1 (ostatní plocha), parc. č. 1537/4 (ostatní plocha), parc. č. 1551/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Ohrozim. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Druh a účel umísťované stavby, umístění stavby na pozemku, určení prostorového řešení stavby:

- Vybudování nové distribuční kioskové trafostanice, nového sloupu VN, nového distribučního zemního kabelového vedení NN a VN a nového telekomunikačního vedení energetiky pro připojení nového odběrného místa na pozemku parc. č. 73/1 v katastrálním území Ohrozim na nový distribuční rozvod elektrické energie.
 - Délka trasy nového zemního kabelového vedení NN je 349 m.
 - Délka trasy nového zemního kabelového vedení VN a zemního telekomunikačního vedení energetiky je 424 m.
 - Rozměry kioskové trafostanice s valbovou střechou jsou 358 x 250 cm, výška trafostanice je 365 cm.
 - Zastavěná plocha trafostanice: 14,76 m².
 - Zastavěná plocha včetně zpevněných ploch: 25,30 m².

- V rámci stavby bude betonový sloup VN č. 130 na hranici pozemků parc. č. 685/8 a parc. č. 658/7 v katastrálním území Ohrozim vyměněn do stávajícího místa. Betonový sloup VN č. 131 na pozemku parc. č. 655/1 v katastrálním území Ohrozim bude demontován. Nově bude do trasy stávajícího nadzemního vedení VN20 AlFe 3 x 100/22 mm² na pozemku parc. č. 717/2 v katastrálním území Ohrozim vřazen nový sloup DB 12 m/10kN č. 131. Rozměr jámy pro základ sloupu bude 1,4 m x 1,4 m x 2,0 m. Tento sloup bude osazen konzolou VN Pařát IV DB-K28 s kotevními izolátory, ve kterých budou ukončeny stávající vodiče VN vedení VN20. Dále bude tento sloup osazen svislým úsekovým odpínačem pro kabelové vedení VN a bude u něj zřízeno uzemnění ekvipotencionálními kruhy. Ty budou provedeny zemnicí páskou FeZn 30 x 4 uloženou v zemině ve dvou soustředných kruzích. Vnitřní kruh bude o poloměru 1,25 m a bude uložen v hloubce 0,6 m. Vnější kruh bude o poloměru 3,25 m a bude uložen v hloubce 0,8 m. Oba kruhy se vzájemně spojí alespoň na čtyřech místech. Z nového svislého odpínače, který bude osazen na novém vřazeném sloupu č. 131, bude svedeno po tomto sloupu, nové kabelové vedení VN 3x (NA2XS2Y 1x 240 mm²) do kabelového výkopu. Kabelové vedení VN bude k betonovému sloupu přichyceno pomocí držáku kabelů VN a u země bude kabelové vedení VN chránit plastový kabelový kryt. U tohoto sloupu č. 131, v kabelovém výkopu, bude nově osazena trubka HDPE 40 pro nové telekomunikační vedení energetiky. Od tohoto sloupu č. 131 po novou distribuční kioskovou trafostanici BETONBAU UF 2536 bude trasa nového kabelového vedení VN a nového telekomunikačního vedení energetiky uložena v jednom výkopu. Kabelové vedení VN bude sesvazkováno s telekomunikačním vedením energetiky. Kabelové vedení VN bude ukončeno v novém rozvaděči VN nové kioskové trafostanice BETONBAU UF 2536. Nové telekomunikační vedení energetiky bude ukončeno cca 1 - 1,5 m nad úroveň podlahy v místnosti rozvodny VN a NN. Trasa sesvazkovaného kabelového vedení VN a telekomunikačního vedení energetiky bude od nového sloupu č. 131 po novou kioskovou trafostanici uložena v obdělávané půdě v souběhu s polní komunikací, překopem polní komunikace, v obdělávané půdě, překopem polní komunikace, v obdělávané půdě, v nezpevněné komunikaci a v krajnici nezpevněné komunikace k chatkám, krajem šterkové komunikace, ve volném terénu, překopem šterkové komunikace a asfaltové komunikace a ve volném terénu.
- Nová trafostanice typu BETONBAU UF 2536 bude umístěna na pozemku parc. č. 63/3 v katastrálním území Ohrozim. Ta bude mít půdorysné rozměry 3,58 m x 2,48 m. Výška trafostanice bude 3,65 m. Trafostanice bude osazena novým distribučním transformátorem o výkonu 250 kVA. Trafostanice bude v provedení s valbovou střechou. Vnější stěny trafostanice budou omítnuty umělou akrylátovou omítkou v drásaném provedení zrnitosti 1,5-2 mm okrové barvy. Z důvodu zachování oplocení zahrady, pozemku parc. č. 63/1, bude nová trafostanice na pozemku parc. č. 63/3 v katastrálním území Ohrozim částečně zapuštěná. Stávající zídka s oplocením bude v místě umístění trafostanice demontována. Nově bude na stávající zídce oplocení navazovat nová opěrná zídka s novým drátěným oplocením. Ve východní straně oplocení bude zídka pokračovat až na pozemek parc. č. 63/1 v katastrálním území Ohrozim tak, aby vznikla návaznost na stávající plot souseda v přijatelném tvaru. Nové oplocení tak bude z převážné části umístěno na pozemku parc. č. 63/3 v katastrálním území Ohrozim. Jen protažená část oplocení bude umístěna na pozemku parc. č. 63/1 v katastrálním území Ohrozim. Hranice s neoplocenou částí pozemku parc. č. 63/1 v katastrálním území Ohrozim a hranice s pozemkem parc. č. 708/288 v katastrálním území Ohrozim bude bez oplocení.
- Trafostanice bude dovezena na místo stavby již osazená veškerou vnitřní technologií. Před osazením základového dílu nové trafostanice bude položena nová zemnicí síť (2 ekvipotenciální prahy budou vykopány pod trafostanicí ve vzdálenosti 0,8 a 1,6 m od nové trafostanice, první práh v hloubce 0,6 m a druhý v hloubce 0,8 m a dále v kabelovém výkopu v zemině pod pískovým ložem v trase kabelu NN, který bude uložen ve společném výkopu se sesvazkovaným kabelem VN a telekomunikačním vedením energetiky v délce 20 m. Trafostanice bude usazena do šterkového lože (10 cm šterkodrté fr. 4-11).
- Po usazení nové kioskové trafostanice bude kolem této trafostanice vybudován okapový chodník šíře 75 cm v místě vybudování nové opěrné zidky. Dále bude před a z levé části trafostanice vybudován okapový chodník šíře 100 cm. Z nového rozvaděče NN nové trafostanice budou vyvedeny dva nové zemní kabely NAYY-J 4x150 mm² v zemní kabelové rýze. První kabel NAYY-J 4x150 mm² bude smyčkován přes nový přípojkový pilíř SS100, který bude osazen v plánovaném oplocení na pozemku parc. č. 73/1 v katastrálním území Ohrozim a bude ukončen ve stávajícím rozpojovacím pilíři SR542 R529900 na pozemku parc. č. 1536/1 v katastrálním území Ohrozim před hranicí pozemků parc. č. 786 a 787 v katastrálním území Ohrozim.

- Trasa tohoto kabelu NN bude uložena ve společném výkopu se sesvazkovaným kabelem VN a telekomunikačním vedením energetiky. Kabel NN bude uložen ve volném terénu, překopem obou komunikací, ve volném terénu, řízeným protlakem pod komunikací III. třídy, překopem nezpevněné komunikace, ve volném terénu a v obdělávané půdě. V trase kabelu bude na pozemku parc. č. 1356/1 u pozemku parc. č. 758 v katastrálním území Ohrozim pokácena slivoň. Dále bude trasa kabelu uložena překopem nezpevněné komunikace, ve volném terénu, dále překopem nezpevněné komunikace (bude obcházet vysazené stromy před oplocením pozemku parc. č. 67 v katastrálním území Ohrozim), přes vjezd a ve volném terénu. Před oplocením pozemku parc. č. 71 budou pokáceny dvě trnky a pás keřů v délce 8 m. Trasa bude dále uložena ve volném terénu, překopem přes dva vjezdy, protlakem pod zámkovou dlažbou před stodolou na pozemku st. 15 v katastrálním území Ohrozim, ve volném terénu, protlakem pod zámkovou dlažbou před stodolou na pozemku st. 12 v katastrálním území Ohrozim a garáží na pozemku parc. č. 76/1 v katastrálním území Ohrozim a protlakem pod místní komunikací. Druhý kabel NAYY-J 4x150 mm² vyvedený z nového rozvaděče NN nové kioskové trafostanice bude ukončen v nové rozpojovací skříni SV101, která bude osazena na stávajícím sloupu NN č. 89. Do této skříně bude po tomto sloupu č. 89 proveden nový svod kabelem NAYY-J 4 x 150 mm² ze stávajícího nadzemního vedení NN AlFe 3 x 50 +35 mm². Trasa tohoto kabelu bude umístěna ve volném terénu v souběhu s oplocením pozemku parc. č. 63/1 v katastrálním území Ohrozim. V rámci stavby bude na stávající nadzemní vedení NN 3 x 50 +35 mm² na stávajícím sloupu NN č. 89 namontována sada svodičů přepětí. Tyto svodiče přepětí budou připojeny na novou zemnicí pásku FeZn 30x4 mm svedenou po tomto betonovém sloupu č. 89. Od tohoto sloupu bude nová zemnicí páska 30x4 mm uložena v zemině pod pískovým ložem kabelového výkopu v délce 15 m.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky či stavby, budoucí ochranné pásmo nového kabelového vedení bude 1 m na každou stranu od kabelového vedení.
- Stavba nebude mít v konečném výsledku negativní vliv na okolí (pomineme-li dobu, po kterou bude stavba prováděna, v této době může docházet k ovlivnění majitelů sousedních nemovitostí vlivem provádění stavebních prací, ale protože se jedná o stavbu jednoduchou, nemělo by se jednat o dlouhý časový úsek).

II. Stanoví podmínky pro umístění a pro provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, tuto projektovou dokumentaci vypracovala společnost ENERGY PROJECT, s. r. o., Zdeněk Zbořil, autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb, ČKAIT - 1005267.
2. Stavebními pozemky se určují pozemky st. p. 281/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 63/1 (zahradka), parc. č. 63/3, parc. č. 73/1 (zahradka), parc. č. 708/28 (ostatní plocha), parc. č. 714/2 (orná půda), parc. č. 717/2 (trvalý travní porost), parc. č. 745/2 (orná půda), parc. č. 1483/1 (ostatní plocha), parc. č. 1483/2 (ostatní plocha), parc. č. 1536/1 (ostatní plocha), parc. č. 1537/4 (ostatní plocha), parc. č. 1551/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Ohrozim.
3. Způsob zastavění:
 - Vybudování nové distribuční kioskové trafostanice, nového sloupu VN, nového distribučního zemního kabelového vedení NN a VN a nového telekomunikačního vedení energetiky pro připojení nového odběrného místa na pozemku parc. č. 73/1 v katastrálním území Ohrozim na nový distribuční rozvod elektrické energie.
 - Délka trasy nového zemního kabelového vedení NN je 349 m.
 - Délka trasy nového zemního kabelového vedení VN a zemního telekomunikačního vedení energetiky je 424 m.
 - Rozměry kioskové trafostanice s valbovou střechou jsou 358 x 250 cm, výška trafostanice je 365 cm.
 - Zastavěná plocha trafostanice: 14,76 m².

- Zastavěná plocha včetně zpevněných ploch: 25,30 m².
- V rámci stavby bude betonový sloup VN č. 130 na hranici pozemků parc. č. 685/8 a parc. č. 658/7 v katastrálním území Ohrozim vyměněn do stávajícího místa. Betonový sloup VN č. 131 na pozemku parc. č. 655/1 v katastrálním území Ohrozim bude demontován. Nově bude do trasy stávajícího nadzemního vedení VN20 AlFe 3 x 100/22 mm² na pozemku parc. č. 717/2 v katastrálním území Ohrozim vřazen nový sloup DB 12 m/10kN č. 131. Rozměr jámy pro základ sloupu bude 1,4 m x 1,4 m x 2,0 m. Tento sloup bude osazen konzolou VN Pařát IV DB-K28 s kotevními izolátory, ve kterých budou ukončeny stávající vodiče VN vedení VN20. Dále bude tento sloup osazen svislým úsekovým odpínačem pro kabelové vedení VN a bude u něj zřízeno uzemnění ekvipotencionálními kruhy. Ty budou provedeny zemnicí páskou FeZn 30 x 4 uloženou v zemině ve dvou soustředných kruzích. Vnitřní kruh bude o poloměru 1,25 m a bude uložen v hloubce 0,6 m. Vnější kruh bude o poloměru 3,25 m a bude uložen v hloubce 0,8 m. Oba kruhy se vzájemně spojí alespoň na čtyřech místech. Z nového svislého odpínače, který bude osazen na novém vřazeném sloupu č. 131, bude svedeno po tomto sloupu, nové kabelové vedení VN 3x (NA2XS2Y 1x 240 mm²) do kabelového výkopu. Kabelové vedení VN bude k betonovému sloupu přichyceno pomocí držáku kabelů VN a u země bude kabelové vedení VN chránit plastový kabelový kryt. U tohoto sloupu č. 131, v kabelovém výkopu, bude nově osazena trubka HDPE 40 pro nové telekomunikační vedení energetiky. Od tohoto sloupu č. 131 po novou distribuční kioskovou trafostanici BETONBAU UF 2536 bude trasa nového kabelového vedení VN a nového telekomunikačního vedení energetiky uložena v jednom výkopu. Kabelové vedení VN bude sesvazkováno s telekomunikačním vedením energetiky. Kabelové vedení VN bude ukončeno v novém rozvaděči VN nové kioskové trafostanice BETONBAU UF 2536. Nové telekomunikační vedení energetiky bude ukončeno cca 1 - 1,5 m nad úroveň podlahy v místnosti rozvodny VN a NN. Trasa sesvazkovaného kabelového vedení VN a telekomunikačního vedení energetiky bude od nového sloupu č. 131 po novou kioskovou trafostanici uložena v obdělávané půdě v souběhu s polní komunikací, překopem polní komunikace, v obdělávané půdě, překopem polní komunikace, v obdělávané půdě, v nezpevněné komunikaci a v krajnici nezpevněné komunikace k chatkám, krajem šterkové komunikace, ve volném terénu, překopem šterkové komunikace a asfaltové komunikace a ve volném terénu.
- Nová trafostanice typu BETONBAU UF 2536 bude umístěna na pozemku parc. č. 63/3 v katastrálním území Ohrozim. Ta bude mít půdorysné rozměry 3,58 m x 2,48 m. Výška trafostanice bude 3,65 m. Trafostanice bude osazena novým distribučním transformátorem o výkonu 250 kVA. Trafostanice bude v provedení s valbovou střechou. Vnější stěny trafostanice budou omítnuty umělou akrylátovou omítkou v drásaném provedení zrnitosti 1,5-2 mm okrové barvy. Z důvodu zachování oplocení zahrady, pozemku parc. č. 63/1, bude nová trafostanice na pozemku parc. č. 63/3 v katastrálním území Ohrozim částečně zapuštěná. Stávající zídka s oplocením bude v místě umístění trafostanice demontována. Nově bude na stávající zídce oplocení navazovat nová opěrná zídka s novým drátěným oplocením. Ve východní straně oplocení bude zídka pokračovat až na pozemek parc. č. 63/1 v katastrálním území Ohrozim tak, aby vznikla návaznost na stávající plot souseda v přijatelném tvaru. Nové oplocení tak bude z převážné části umístěno na pozemku parc. č. 63/3 v katastrálním území Ohrozim. Jen protažená část oplocení bude umístěna na pozemku parc. č. 63/1 v katastrálním území Ohrozim. Hranice s neoplocenou částí pozemku parc. č. 63/1 v katastrálním území Ohrozim a hranice s pozemkem parc. č. 708/288 v katastrálním území Ohrozim bude bez oplocení.
- Trafostanice bude dovezena na místo stavby již osazená veškerou vnitřní technologií. Před osazením základového dílu nové trafostanice bude položena nová zemnicí síť (2 ekvipotenciální prahy budou vykopány pod trafostanicí ve vzdálenosti 0,8 a 1,6 m od nové trafostanice, první práh v hloubce 0,6 m a druhý v hloubce 0,8 m a dále v kabelovém výkopu v zemině pod pískovým ložem v trase kabelu NN, který bude uložen ve společném výkopu se sesvazkovaným kabelem VN a telekomunikačním vedením energetiky v délce 20 m. Trafostanice bude usazena do šterkového lože (10 cm šterkodrtě fr. 4-11).
- Po usazení nové kioskové trafostanice bude kolem této trafostanice vybudován okapový chodník šíře 75 cm v místě vybudování nové opěrné zídky. Dále bude před a z levé části trafostanice vybudován okapový chodník šíře 100 cm. Z nového rozvaděče NN nové trafostanice budou vyvedeny dva nové zemní kabely NAYY-J 4x150 mm² v zemní kabelové rýze. První kabel NAYY-J 4x150 mm² bude smyčkován přes nový přípojkový pilíř SS100, který bude osazen v plánovaném oplocení na pozemku parc. č. 73/1 v katastrálním území Ohrozim a bude ukončen

ve stávajícím rozpojovacím pilíři SR542 R529900 na pozemku parc. č. 1536/1 v katastrálním území Ohrozim před hranicí pozemků parc. č. 786 a 787 v katastrálním území Ohrozim.

- Trasa tohoto kabelu NN bude uložena ve společném výkopu se sesvazkovaným kabelem VN a telekomunikačním vedením energetiky. Kabel NN bude uložen ve volném terénu, překopem obou komunikací, ve volném terénu, řízeným protlakem pod komunikací III. třídy, překopem nepevněné komunikace, ve volném terénu a v obdělávané půdě. V trase kabelu bude na pozemku parc. č. 1356/1 u pozemku parc. č. 758 v katastrálním území Ohrozim pokácena slivoň. Dále bude trasa kabelu uložena překopem nepevněné komunikace, ve volném terénu, dále překopem nepevněné komunikace (bude obcházet vysazené stromy před oplocením pozemku parc. č. 67 v katastrálním území Ohrozim), přes vjezd a ve volném terénu. Před oplocením pozemku parc. č. 71 budou pokáceny dvě trnky a pás keřů v délce 8 m. Trasa bude dále uložena ve volném terénu, překopem přes dva vjezdy, protlakem pod zámkovou dlažbou před stodolou na pozemku st. 15 v katastrálním území Ohrozim, ve volném terénu, protlakem pod zámkovou dlažbou před stodolou na pozemku st. 12 v katastrálním území Ohrozim a garáží na pozemku parc. č. 76/1 v katastrálním území Ohrozim a protlakem pod místní komunikací. Druhý kabel NAYY-J 4x150 mm² vyvedený z nového rozvaděče NN nové kioskové trafostanice bude ukončen v nové rozpojovací skříni SV101, která bude osazena na stávajícím sloupu NN č. 89. Do této skříňe bude po tomto sloupu č. 89 proveden nový svod kabelem NAYY-J 4 x 150 mm² ze stávajícího nadzemního vedení NN AlFe 3 x 50 +35 mm². Trasa tohoto kabelu bude umístěna ve volném terénu v souběhu s oplocením pozemku parc. č. 63/1 v katastrálním území Ohrozim. V rámci stavby bude na stávající nadzemní vedení NN 3 x 50 +35 mm² na stávajícím sloupu NN č. 89 namontována sada svodičů přepětí. Tyto svodiče přepětí budou připojeny na novou zemnicí pásku FeZn 30x4 mm svedenou po tomto betonovém sloupu č. 89. Od tohoto sloupu bude nová zemnicí pásky 30x4 mm uložena v zemině pod pískovým ložem kabelového výkopu v délce 15 m.

4. Stavba bude před započítím vytyčena oprávněnou osobou.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. Stavba bude ohrazena a osvětlena podle předpisů.
6. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., která stanovuje technické požadavky na stavby, tak aby byly zajištěny její požadavky na bezpečnost a vlastnosti či zvláštní požadavky na stavby, požadavky na stavební konstrukce stavby a požadavky na technická zařízení stavby.
7. Stavba bude prováděna dodavatelsky: před zahájením stavby oznámí stavebník stavebnímu úřadu jméno (název) a adresu (sídlo) zhotovitele stavby.
8. Stavebník je povinen před započítím stavby požádat příslušný obecní úřad o zvláštní užívání komunikace pro provádění stavebních prací.
9. Musí být splněny podmínky závazného stanoviska **Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci** vydaného dne 24. 9. 2020 vydané pod Č.j.: KHSOC/29522/2020/PV/HOK, a to:
V souladu s ust. § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., se souhlas váže na splnění této podmínky:
 - Z důvodu zajištění ochrany veřejného zdraví před hlukem ze stavební činnosti (§ 30, § 82 odst. 2 písm. t) zákona č. 258/2000 Sb., v návaznosti na § 12 odst. 9, příl. č. 3 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb.), bude stavební činnost prováděna pouze v denní době, a to od 07,00 – 21,00 hod., neboť občané by mohli být obtěžováni hlukem během stavební činnosti a projektová dokumentace nezohledňovala žádným relevantním způsobem stavební činnost v noční době.
10. Musí být splněny podmínky závazného stanoviska **Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství** vydaného dne 7. 9. 2020 vydané pod Zn.: OŽP/2521/2020Bla, č.j. PVMU 18611/2020 40., a to:
Odpady před jejich odvozem k likvidaci budou zabezpečeny tak, aby nebylo znečišťováno okolí stavby.

Investor předá odpady pouze osobám oprávněným k nakládání s odpady do zařízení (např. skládky, recyklační zařízení, sběrný) a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Investor stavby si ponechá doklady o předání odpadů z důvodu možné kontroly kompetentních

správních orgánů v oblasti odpadového hospodářství. Za tento doklad není považováno čestné prohlášení od zhotovitele stavby, že odpady zlikvidoval v souladu se zákonem o odpadech.

11. Musí být splněny podmínky rozhodnutí **Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu** ze dne 14. 9. 2020 vydaného pod Zn.: OŽP/2455/2020, č.j. PVMU 111463/2020 40, a to:

- 1) Stavební a dopravní mechanizmy budou udržovány v dobrém technickém stavu tak, aby nedocházelo k úkapům a únikům ropných látek a tím k možné kontaminaci podzemních a povrchových vod.
- 2) Při výstavbě a následném provozování nesmí dojít ke znečištění podzemních nebo povrchových vod a k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.

12. Musí být splněny podmínky vyjádření **Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu** ze dne 28. 8. 2020 vydaného pod Zn.: OŽP/2442/20201918, č.j. PVMU 104529/2020 40, a to:

- 1) Investor je povinen nejméně 15 dnů před zahájením využívání zem. Půdy pro nezemědělské účely tuto skutečnost písemně oznámit orgánu ochrany zem. Půdního fondu. V případě nesplnění této podmínky se bude jednat o neoprávněný zábor zem. Půdního fondu, za který bude vedeno správní řízení v souladu s ustanovením zákona dle části IX – Správní delikty.
- 2) Vzhledem k rozsahu prací a časové náročnosti není nutno žádat o dočasný zábor ze zem. Půdního fondu za předpokladu splnění výše uvedené povinnosti.
- 3) Trasa vedení bude vytyčena, aby nedocházelo k neoprávněným záborům zemědělské půdy.
- 4) Při provádění výkopových prací na zem. Pozemcích bude provedena odděleně skrývka kulturních vrstev půdy a zajištěno jejich hospodárné využití nebo řádné uskladnění pro účely zpětného rozprostření.
- 5) Výkopové práce budou prováděny na pozemcích především v době vegetačního klidu a po ukončení prací budou pozemky uvedeny do původního stavu.
- 6) Práce budou prováděny tak, aby na zem. Půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k nejmenším škodám.
- 7) Potřebný manipulační pruh v trase musí být projednán s vlastníky a uživateli pozemků a budou sjednány podmínky uvolnění pozemků pro stavbu.
- 8) Pokud by realizace měla trvat déle než 12 měsíců (včetně doby potřebné k uvedení pozemků do původního stavu) je nutno požádat příslušný orgán ZPF o udělení souhlasu k odnětí pozemků dle § 9 odst. 8 zákona.
- 9) Dle předložených podkladů nedojde k dotčení melioračních zařízení.
V případě, že správnímu orgánu byly žadatelem předloženy podklady žádosti nepravdivé, neúplné, zkreslené, případně byly žadatelem údaje zatajeny, je toto vyjádření neplatné v souladu s § odst. 4) správního řádu.

13. Musí být splněny podmínky vyjádření **Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, územního odboru Prostějov, Dopravního inspektorátu Prostějov** vydaného dne 31. 8. 2020, vydané pod č.j.: KRPM-92887-2/ČJ-2020-141206, a to:

Požadujeme, aby:

- veškeré výkopy byly vždy řádně označeny a zabezpečeny dle zásad a požadavků předpisů o bezpečnosti práce na stavbách;
- v případě ponechání výkopů v noci nebo za snížené viditelnosti bylo zajištěno jejich osvětlení;
- při realizaci stavby byla trvale zachována bezpečná průjezdnost, zejména pro vozidla IZS;
- přechod silnice III/37752 na parc. č. 1551/1 v katastrálním území Ohrozim byl řešen bezvýkopovou metodou (protlakem) pod komunikací a montážní jámy byly umístěny mimo silniční těleso, rovněž přechody místních komunikací byly dle možnosti provedeny touto bezvýkopovou metodou;
- před začátkem stavebních prací nám byla zaslána organizace dopravy včetně přechodného dopravního značení;

14. Budou splněny podmínky vyjádření společnosti **E.ON Distribuce, a.s.**, ze dne 25. 9. 2020 pod značkou D8610-26072270, a to:

V zájmovém území stavby se nachází:

Nadzemní vedení VN

Podzemní vedení NN

Nadzemní vedení NN

Udělujeme souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění, při splnění následujících podmínek.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/3006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožnily nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na stavenišťě byli o hranicích OP trvale informováni.
3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR). Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Roman Precechtěl, tel.: 54514-3806, email: roman.precechtel@eon.cz.
4. Provádění zemních prací v OP kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložní, vyvěšení,...) tak, aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou. Označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhraujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s distribučním zařízením bude odpovídat příslušným ČSN normám.
7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
10. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
11. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení VN a výkopové práce v OP podzemního vedení VN, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení VVN je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
12. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.

13. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemní uzemňovací soustavy.

14. Ohlášení jakéhokoli poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby 800 22 55 77.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN Regionální správa, Ivan Sedlák, tel.: 58232-3822, email: ivan.sedlak@eon.cz

Vyjádření má platnost do 24. 9. 2022.

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním zákresem sítí.

Do přiložené a námi orazítované situace jsme informativně zakreslili:

- červeně čárkované nadzemní vedení VN
- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkované nadzemní vedení NN
- polygon s černým obrysem podzemní chránička

Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.

V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, můžete podat žádost elektronicky na www.eon-distribuce.cz.

15. Budou splněny podmínky stanoviska společnosti GridServices, s.r.o., která zastupuje **GasNet, s.r.o.**, ze dne 1. 10. 2020 pod zn: 5002215766, a to:

Stanovisko odboru EPZ-VTL (Zdeněk Kocourek, tel. 532 227 479):

Výše uvedenou stavbou „Ohrozím, nová TS + VN, DS NN, Černý“ bude dotčen VTL plynovod DN 100.

Bezpečnostní pásma VTL plynovodu DN 100 je 15 m na obě strany od plynovodu.

Ochranné pásma VTL plynovodů je 4 m na obě strany od plynovodu.

Se stavbou dle předložené projektové dokumentace souhlasíme, budou-li nadále dodrženy následující podmínky:

1. Stavba bude probíhat v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ČSN EN 1594 a TPG 702 04 (Technická pravidla Gas).

2. Před zahájením prací Vám na základě objednání naše zařízení vytyčíme – <http://www.gridservices.cs/ds-online-vytyceni-pz/>

3. KABEL VN, NN

- nejmenší vzdálenost mezi povrchem plynovodu a kabelem při křížení je 0,3 m;
- kabel se ukládá do tvárnice chráničky nebo do betonového korýtku v délce 2 m od plynovodu na obě strany;
- nejmenší vzdálenost mezi povrchem potrubí plynovodu a kabelem při souběhu jsou 4 m;

3.1 PŘÍPOJKOVÝ PILÍŘ

Přípojkový pilíř umístit minimálně mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (4 m na obě strany od stěny potrubí plynovodu)

4. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY:

- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry, atd.);
- nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu;
- v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál;
- odstavování vozidel a techniky provádět 6 m od VTL plynovodu;
- případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 15 m od plynovodů;
- po dobu stavby požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou);

Po dokončení stavebních prací přizvěte zaměstnance provozu a údržby sítí GridServices, s. r. o. ke kontrole, vydání souhlasu, provozem nového zařízení a provedení zápisu do stavebního deníku, kontakty na <http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/>

GridServices, s.r.o. si vyhrazuje právo vydání případných dalších podmínek, pokud by si to okolnosti výstavby vyžadovaly.

Stanovisko odboru EPZ – STL, NTL

V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky:

-STL plynovody a přípojky

Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.

Křížení a souběh inž. sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 73 60 05, tab. 1 a 2.

Při křížení kabelů s plynárenským zařízením bude kabel v místě křížení uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korýtko. Křížení bude kolmé. Přesah betonové chráničky u STL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. Případný spoj betonové chráničky musí být v co největší vzdálenosti od plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku. Odstupová vzdálenost obrysu chráničky od obrysu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek bude provedena v souladu s ČSN 736005.

V případě křížení zemní sítě s plynovodní sítí požadujeme provést následující opatření:

-křížení bude kolmé nebo pod úhlem max. 60 st.

-při křížení zemních pásků a plynovým potrubím PE bude realizována požární přepážka, která bude tvořena z betonové dlaždice 0,5x0,5x0,05 m, která místo křížení přesáhne na každou stranu o 0,2 m.

-páska uzemnění bude uložena 0,1 m pod kabelem v hloubce 0,7 m a položena v místě křížení na betonovou dlaždici

-uvedená opatření slouží k zamezení případných tepelných vlivů od uzemňovací pásky na plynárenské zařízení a přípojek.

Stavební objekty (včetně betonových patek, rozvodných pilířů volně stojících, sloupů NN, atd.) musí být umístěny min. 1 m od plynárenských vedení – měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

-Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

Toto stanovisko se netýká žádných úprav plynárenského zařízení v zájmovém území.

Případně nutno řešit samostatně (<http://www.gasnet.cz/cs/kontakt-system/>).

Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

Před začátkem stavby musí být poloha plynárenského zařízení vytyčena.

(<http://www.gasnet.cz/cs/ds-online-vytyceni-pz>)

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí jen pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení.

Pokud bude třeba pro provedení stavby ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, stavebník požádá GasNet, s.r.o. před jedním z výše uvedených povolovacích režimů o stanovisko k projektové dokumentaci, nebo k obdobné dokumentaci podle stavebního zákona.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68

zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení, je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložním panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnosti „Smluvní vztahy – pozemky a budovy plynárenských zařízení“, případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku – 5002215766 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.

16. Budou splněny podmínky stanoviska společnosti **INSTA CZ, s.r.o.**, pod zn: 80416/S/8/20 ze dne 28. 8. 2020, a to:

Při realizaci výše uvedené akce dojde ke střetnutí se zařízením vodárenské. Přípojky nejsou v přiložené dokumentaci znázorněny, nutné vytýčit.

Sdělujeme Vám, že k předložené projektové dokumentaci výše uvedené stavby nemáme výhrady, souhlasíme s realizací. Souhlasíme s vydáním územního souhlasu (provedením stavby) za podmínek níže uvedených:

- 1) Před zahájením prací vyzve zhotovitel odpovědného zástupce provozovatele k vytýčení vodovodního potrubí (p. Jaroslav Dračka, 724 711 116).
- 2) V místě zasažení do ochranného pásma (souběhu, křížení, napojení) vodovodního řadu (přípojek) je bezpodmínečně nutné nasondovat dostatečnou hloubku a polohu veřejného vodovodu, a to v dostatečném časovém předstihu před realizací.
- 3) Při křížení s podzemním i nadzemním vedením veřejného vodovodu (přípojek), požadujeme dodržet ČSN 736005, ČSN 332160 a ČSN 332000-5-54 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení). V ochranném pásmu vodovodu pro veřejnou potřebu požadujeme provádět výkopové práce ručně.
- 4) Před záhozem obnaženého vodovodního řadu, vodovodních přípojek nebo armatur na potrubí vyzve zhotovitel provozovatele vodovodu k jejich kontrole (p. Jaroslav Dračka, 724 711 116). O předání bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 5) Veškeré liniové poklopy na vodovodních armaturách a šachtách budou uloženy do nivelety upraveného terénu (kontrola, zápis).
- 6) Při realizaci akce nesmí být omezena funkčnost vodovodu a (přípojek) a ohrožena tak kvalita vody.
- 7) Před dokončením díla vyzve zhotovitel odpovědného zástupce provozovatele (p. Jaroslav Dračka, 724 711 116) ke kontrole dotčeného vodárenského zařízení a o výsledku kontroly bude sepsán zápis do stavebního deníku. Poškozené povrchové znaky a zařízení vodovodu budou opraveny provozovatelem na náklady zhotovitele.

17. Budou splněny podmínky stanoviska společnosti **CETIN, a.s.**, ze dne 8. 9. 2020 pod č.j.: 737836/20, a to:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a. s.

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a. s.;

(II) Společnost CETIN a. s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen

(i) dodržet níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK,

- je nutno dodržovat ČSN 736005 při křížení a souběhu vedení NN/VN s trasou SEK CETIN. Při křížení požadujeme uložení silového vedení pod telekomunikační trasu a toto pak v místě křížení uložit do vhodné dělené chráničky / betonových žlabů s přesahem min. 0,5 m na každou stranu od krajního kabelu v kynetě.

- při souběhu SEK s cizím zemničem musí být mezi zemničem a krajním vodičem SEK CETIN v kynetě minimální požadovaná vzdálenost 1 m. Při křížení SEK s cizím zemničem bude tento veden min. 0,5 m nad, nebo pod SEK CETIN. V případě, že nelze dodržet výše popsané vzdálenosti souběhu a křížením je třeba uložit v tomto úseku kabel SEK CETIN do chráničky PE nebo HDPE s řádně utěsněnými konci.

- při odkrytí telekomunikační trasy je vždy nutno vyzvat POS ke kontrole vedení před záhozem. Až po prokazatelně provedené kontrole (např. zápis do stavebního deníku) je možno provést zához.
- součástí PD uvedené stavby musí být tak posouzení nebezpečných a rušivých vlivů vedení VN na vedení SEK dle ČSN 332160. V případě, že nebezpečné nebo rušivé vlivy mohou vzniknout, bude proveden výpočet a navržena další ochrana vedení SEK CETIN.; a

(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a. s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a. s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a. s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

(VÝBĚR) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a. s.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.

(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.

(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.

(iv) Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.

(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.

(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.

(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.

(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení stavenišť (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník

povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku.

Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtnů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasou SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím.

Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

18. Musí být splněny podmínky vyjádření **Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, Střediska údržby Jih**, která zastupuje Olomoucký kraj ze dne 9. 3. 2020 vyjádření pod zn. SSOK-JH 5134/2020 7.12.8/S5, a to:

SSOK SÚ Jih souhlasí s předloženou žádostí za těchto podmínek:

- protlak bude proveden kolmo k ose silnice III/37752
- montážní jámy budou umístěny ve vzdálenosti min. 1 m od živé úpravy silnice III/37752
- před výkopem montážních jam pro provedení protlaku bude přizván zástupce SSOK SÚ Jih k odsouhlasení jejich umístění (o výkopu montážních jam bude zástupce SSOK SÚ Jih informován min. 5 pracovních dnů předem)
- vedení NN, včetně chráničky, musí mít min. krytí 1,20 m pod niveletou vozovky
- trasa, hloubka uložení kabelu NN a chráničky bude předána zástupci SSOK SÚ Jih před zásypem výkopů (zástupce SSOK SÚ Jih bude informován min. 5 pracovních dnů předem)
- zásyp výkopu v aktivní zóně silnice III/37752 bude proveden nesedavým materiálem (šterkodrt) řádně hutněným po vrstvách dle TP 146
- v případě znečišťování vozovky silnice III/37752 během výstavby, bude znečištění průběžně odstraňováno
- výkopek, stavební technika a stavební materiál nebude stát a ukládán na silniční těleso
- o vydání povolení na zvláštní užívání silnice III/37752 požádat příslušný Městský úřad – odbor dopravy
- na základě směrnice SSOK SM 46-2014 bude s SSOK před vydáním územního souhlasu uzavřena nájemní smlouva a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. (O zaslání vzoru smlouvy zažádejte emailem (mazouch@ssok.cz))
- hloubka uložení, zaměření skutečného provedení a veškeré konečné úpravy, včetně zápisu o „zkoušce hutnění“ pro podkladní vrstvy (aktivní zóna) dle TP 146 budou předány písemným zápisem zástupci SSOK SÚ Jih, a to hloubka před záhozem výkopu, ostatní před uvedením díla do provozu nebo kolaudací
- do kolaudace nebo před uvedením díla do provozu bude SSOK SÚ Jih uhrazen poplatek na základě protokolu o převzetí a smluv dle směrnice SSOK SM 46-2014
- výkop bude řádně hutněn po vrstvách max. tl. 250 mm, veškeré plochy budou uvedeny do původního stavu
- trasa podélného uložení kabelu NN bude vedena dle PD
- pracemi v pozemku Olomouckého kraje a provozováním přípojky NN nesmí vzniknout SSOK SÚ Jih žádné závazky a výdaje

- platnost vyjádření je dva roky od data vyhotovení.
- V případě, že před vydáním územního rozhodnutí, rozhodnutí k povolení sjezdu (stavebního povolení) nebude s SSOK SÚ Jih uzavřena výše uvedená smlouva, je vyjádření neplatné.
- Na veškeré zásahy do silnice a pomocných silničních pozemků je vlastník stavby povinen držet záruku min. 60 měsíců od předání stavby pracovníkovi SSOK SÚ Jih (viz. předávací protokol).
19. Musí být splněny podmínky vyjádření **Obecního úřadu Ohrozim** ze dne 23. 10. 2020, a to:
Pozemky dotčené stavbou budou po skončení akce uvedeny do původního stavu, zejména bude obnovena konstrukční vrstva a povrch místní komunikace na parc. č. 1536/1.
Zároveň se na této parcele do budoucna uvažuje o prodloužení zpevněné místní komunikace s konstrukční vrstvou cca 45 cm, proto by bylo vhodné, aby bylo vedení uloženo v takové hloubce, aby nemuselo dojít k případné přeložce.
20. Musí být splněny podmínky vyjádření **Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i.** ze dne 3. 12. 2020, pod č.j. ARUB/6920/2020 DS, a to:
Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., upozorňuje, že výše uvedená stavba se uskuteční na území s archeologickými nálezy, které je chráněno jako veřejný zájem podle zvláštních právních předpisů (zejména dle § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění). Má-li dojít při provádění stavení činnosti na území s archeologickými nálezy k jakýmkoliv zásahům pod povrch terénu (hloubení výkopů, apod.), je třeba předpokládat narušení nebo odkrytí archeologických nálezů a situací, čímž vzniká nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu. Z výše uvedeného zákonného ustanovení pak stavebníkovi vyplývají následující povinnosti:
Stavebník je dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění povinen písemně ohlásit termín zahájení prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započítím Archeologickému ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR, Brno, v. v. i. anebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu přerušit – viz § 176 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.
21. **Stavba nevyžaduje v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. e) bod 10 stavebního zákona, vydání stavebního povolení ani ohlášení, stavbu lze tedy provést na základě tohoto územního rozhodnutí (po nabytí právní moci).**
22. **Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
23. **Před započítím užívání stavby stavebník požádá o vydání kolaudačního souhlasu. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám. Dále předloží dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby.**

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno

Odůvodnění:

Dne 2. 11. 2020 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad posoudil okruh účastníků řízení uvedených v žádosti a neshledal nutnost jej upravovat. Vlastnická a případně jiná práva k dotčeným pozemkům a stavbám a pozemkům a stavbám sousedním byla ověřena elektronicky dálkovým nahlížením do katastru nemovitostí prostřednictvím přístupu pro registrované uživatele.

Z ustanovení § 85 odst. 1 stavebního zákona vyplývá, že účastníky územního řízení jsou žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn. Dle § 85 odst. 2 stavebního zákona účastníky územního řízení jsou dále vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě; dále jsou to osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, dále osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům podle § 87 odst. 1 stavebního zákona, ve kterém upustil od ústního jednání. Dotčené orgány mohli uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do 15 dnů od doručení oznámení. Ode dne 31. 12. 2020, který stavební úřad určil jako nejzazší den pro shromáždění všech podkladů pro vydání rozhodnutí, byla stanovena další lhůta 5 pracovních dní, pro uplatnění práva vyjádřit se před vydáním územního rozhodnutí k podkladům rozhodnutí i ke způsobu jejich zjištění, případně navrhnout jejich doplnění. Nikdo z výše jmenovaných svého práva nevyužil.

Stanoviska sdělili, navrhovatel dále předložil:

- *vyjádření Magistrátu města Prostějova – odboru dopravy č.j.: PVMU 104628/2020 41, Sp.Zn.: OD 37/2020 ze dne 28. 8. 2020*
- *rozhodnutí o povolení zvláštního užívání Magistrátu města Prostějova – odboru dopravy č.j.: PVMU 112242/2020 41, Sp.Zn.: OD/2189/2020/Tů ze dne 15. 9. 2020*
- *vyjádření společnosti NET4GAS, s. r. o. zn.: 8121/20/OVP/N ze dne 26. 8. 2020*

Účastníci podle odst. 2, písm. a) tedy vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě):

Rozehnal Tomáš, Rozehnalová Monika, Kožoušková Anna, Holoubek Milan, Ticháček Jan, Karásková Marie, Olomoucký kraj, Černý Michal, Mgr., Komerční banka, a.s., CETIN a.s., GasNet, s.r.o., INSTA CZ s.r.o., Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Brno;

Účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, tedy osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:

Vlastníci pozemků: st. p. 12, 15, 73/1, 25, 28, 29, 18, 188, parc. č. 787, 76/3, 76/1, 73/2, 70, 67, 769, 68, 66, 758, 757, 709, 708/11, 708/12, 708/13, 708/14, 708/15, 708/16, 708/17, 708/18, 708/19, 708/20, 708/21, 708/22, 708/23, 708/24, 708/25, 708/26, 708/27, 724, 708/3, 708/4, 720, 723, 745/19, 745/18, 745/17, 714/12, 71/1 v katastrálním území Ohrozim;

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Veřejnost se řízení nezúčastnila, připomínky nevznesla.

Stavební úřad zjistil, že předložená závazná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy jsou ve vzájemném souladu.

Podmínky týkající se umístění, a i provedení stavby (stavba nevyžaduje pro svou realizaci další povolení stavebního úřadu) ze stanovisek a vyjádření zahrnul stavební úřad do podmínek územního rozhodnutí.

Stavební úřad posoudil podanou žádost o územní rozhodnutí, zjistil, že splňuje obecné požadavky dle ust. § 37 správního řádu, z žádosti je patrné o co stavebník žádá, čeho se domáhá a jasně v ní označil účastníky řízení. Ve smyslu ustanovení § 86 stavebního zákona stavebník k žádosti přiložil všechny zákonem požadované přílohy.

Podle ustanovení § 86 odst. 2 stavebního zákona stavební úřad zjišťoval, zda podání obsahuje všechny zákonné náležitosti a došel k závěru, že ano. Žádost je podána na předepsaném formuláři v souladu

s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.

Projektová dokumentace je vypracována v rozsahu přílohy č. 1 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, předložená stavebnímu úřadu je úplná a přehledná, odpovídá svým rozsah vyhlášce a obsah jednotlivých částí je přizpůsoben druhu a významu stavby, současně je vypracována v souladu s technickými požadavky na stavby podle vyhl. č. 268/2009 Sb.

Stavební úřad při zkoumání žádosti ze závazných stanovisek dotčených orgánů vycházel a hodnotil je ve správním řízení jako důkazy.

Stavební úřad posuzoval v řízení, zda je záměr žadatele v souladu s požadavky ustanovení § 90 stavebního zákona:

a) stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území,

b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem – zpracovatel projektové dokumentace se během svého návrhu zabýval možnými řešeními, že všech možných řešení se mu jevilo jako nejlepší a nejekonomičtější právě zvolené řešení, které respektuje stávající technickou infrastrukturu,

c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů – rozpor nebyl zjištěn, požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do rozhodnutí, záměr z hlediska svého malého rozsahu nevyžaduje zvláštní opatření.

Jelikož stavební úřad také hájí veřejný zájem, zabýval se také ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Stavební úřad v řízení dbal na to, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu. Stavební úřad v souvislosti s řízením poskytoval účastníkům řízení přiměřené poučení o jejich právech a povinnostech.

Stavební úřad má k dispozici všechna potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů, na základě kterých mohl vydat předmětné územní rozhodnutí, přičemž neshledal žádný právní důvod či překážky, a to nejen ze strany některého z dotčených orgánů spolupůsobících v tomto správním řízení, ale ani z pohledu svého posuzování, pro které by předmětnou žádost na vydání územního rozhodnutí zamítl.

Stavební úřad si je vědom, že i přesto, že jsou splněny všechny právní předpisy a umístěním stavby nebude nad přípustnou míru obtěžováno okolí, může po dobu výstavby dojít ze strany účastníků řízení, k vnímání předmětné stavby jako zdroje určitého obtěžování nad míru stávající či obvyklou.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrokové části rozhodnutí uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u stavebního úřadu Městského úřadu Plumlov. O odvolání rozhodne Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje, oddělení stavebního řádu, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ivana M a l e č k o v á
referentka stavebního úřadu, oprávněná úřední osoba,
otisk úředního razítka

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 30. 11. 2020.

Obdrží:**na vývěsku:**

Městský úřad Plumlov, na úřední desku, Rudé armády č.p. 302, 798 03 Plumlov
Obec úřad Ohrozim, na úřední desku, IDDS: qdzbi7s

účastníci – doručenky (podle § 85 odst. 1, písm. a) a b) stavebního zákona, tedy žadatel, obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn a dále podle odst. 2, písm. a) tedy vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě):

ENERGY PROJECT, s.r.o., IDDS: 2v63865

zastoupení pro: EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno

Obec Ohrozim, IDDS: qdzbi7s

Rozehnal Tomáš, Ohrozim č.p. 170, 798 03 Plumlov

Rozehnalová Monika, Ohrozim č.p. 170, 798 03 Plumlov

Kožoušková Anna, Ohrozim č.p. 170, 798 03 Plumlov

Holoubek Milan, Ohrozim č.p. 170, 798 03 Plumlov

Ticháček Jan, Dětkovice č.p. 32, 798 04 Určice

Karásková Marie, Ohrozim č.p. 13, 798 03 Plumlov

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih, IDDS: ur4k8nn

zastoupení pro: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc

Černý Michal, Mgr., Zahradní č.p. 491, 798 p12 Kralice na Hané

Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

zastoupení pro: GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem

INSTA CZ s.r.o., IDDS: k5cb84i

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Brno, IDDS: hjyaavk

účastníci – veřejnou vyhláškou (podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, doručování dle § 87 stavebního zákona v souladu s ust. § 144 odst. 6 správního řádu, tedy osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno:

st. p. 12, 15, 73/1, 25, 28, 29, 18, 188, parc. č. 787, 76/3, 76/1, 73/2, 70, 67, 769, 68, 66, 758, 757, 709, 708/11, 708/12, 708/13, 708/14, 708/15, 708/16, 708/17, 708/18, 708/19, 708/20, 708/21, 708/22, 708/23, 708/24, 708/25, 708/26, 708/27, 724, 708/3, 708/4, 720, 723, 745/19, 745/18, 745/17, 714/12, 71/1 v katastrálním území Ohrozim

dotčené orgány - doručenky

Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, IDDS: mrtbrkb

Magistrát města Prostějova, odbor dopravy, IDDS: mrtbrkb

Magistrát města Prostějova, odbor územního plánování a památkové péče, IDDS: mrtbrkb

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Prostějov, IDDS: 7zyai4b

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Dopravní inspektorát, IDDS: 6jwhpv6

Obecní úřad Ohrozim, IDDS: qdzbi7s

ostatní – veřejnou vyhláškou (na vědomí)

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IDDS: xnjf5zy

Vyvěšeno dne: _____

Sejmuto dne: _____

Razítko, podpis:

Razítko, podpis:

Toto oznámení musí být bezodkladně po jeho doručení správnímu orgánu vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Plumlov a Obecního úřadu Ohrozim. Na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Po uplynutí výše stanovené lhůty a vyznačení dne vyvěšení a sejmutí, bude oznámení vráceno zpět Městskému úřadu Plumlov, stavebnímu odboru – stavebnímu úřadu.

Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Toto oznámení musí být zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vypraveno dne: 11. 1. 2021